

Pokrycia dachowe i elementy stalowe

ul. Targowa 28, 39-310 Radomyśl Wielki
NIP 872-100-24-47 | REGON 850077958
www.blachbud.com | poczta@blachbud.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr BLACHBUD-DoP-3/2026

(Declaration of Performance — zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 305/2011 — CPR)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Blachy trapezowe BLACHBUD — profile T-7 i T-18 z blach stalowych powlekanych organicznie

2. Typy i oznaczenia wyrobu

Oznaczenie	Typ / Profil	Kod wyrobu
T-7	Blacha trapezowa T-7	BTBL-T7-01
T-18	Blacha trapezowa T-18	BTBL-T18-01

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Samonośne i wsparte blachy profilowane stosowane jako pokrycia dachowe, okładziny elewacyjne i przegrody wewnętrzne w budynkach przemysłowych, magazynowych, rolniczych i mieszkalnych. Zastosowanie zgodnie z PN-EN 14782:2006.

4. Producent wyrobu budowlanego

Nazwa	ZPUH BLACHBUD Zdzisław Czuchra
Adres	ul. Targowa 28, 39-310 Radomyśl Wielki
NIP / REGON	872-100-24-47 / 850077958
Kontakt	poczta@blachbud.com www.blachbud.com

5. Upoważniony przedstawiciel producenta

Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)

System 4 — deklaracja własna producenta bez udziału jednostki notyfikowanej.

7. Zharmonizowana norma techniczna

PN-EN 14782:2006 — Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych i wewnętrznych okładzin. Specyfikacja wyrobu i wymagania.

PN-EN 10169:2012+A1:2017 — Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10346:2015 — Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły (powłoka Z/ZM). Warunki techniczne dostawy.

EN ISO 2768-1:1989 — Tolerancje ogólne. Wymiary liniowe i kątowe (klasa m).

EN 13523 (seria) — Wyroby płaskie powlekane. Metody badań (odporność UV, zarysowania, korozja).

8. Jednostka notyfikowana

Nie dotyczy (System 4).

9. Dane geometryczne profili

Parametr geometryczny	T-7	T-18
Wysokość fali profilu	7 mm	18 mm
Szerokość krycia	1150 mm	1035 mm
Szerokość całkowita (rozwinęta)	1200 mm	1100 mm
Długość arkusza	Na zamówienie (do 6000 mm)	Na zamówienie (do 6000 mm)
Tolerancje wymiarowe	Klasa m wg EN ISO 2768-1	Klasa m wg EN ISO 2768-1

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicza charakterystyka	T-7 / PE	T-7 / PE-MAT	T-18 / PE	T-18 / PE-MAT
Gatunek stali / klasa wytrzymałości	S220GD – S280GD	S220GD – S280GD	S220GD – S280GD	S220GD – S280GD
Nominalna grubość stali (rdzeń)	0,50 – 0,70 mm	0,50 – 0,70 mm	0,50 – 0,70 mm	0,50 – 0,70 mm
Powłoka metaliczna (cynk)	Z200 ($\geq 20 \mu\text{m}$)	Z200 ($\geq 20 \mu\text{m}$)	Z200 ($\geq 20 \mu\text{m}$)	Z200 ($\geq 20 \mu\text{m}$)
Grubość powłoki organicznej	25 μm ($\pm 3 \mu\text{m}$)	25 μm ($\pm 3 \mu\text{m}$)	25 μm ($\pm 3 \mu\text{m}$)	25 μm ($\pm 3 \mu\text{m}$)
Odporność na promieniowanie UV	RUV2 – RUV3	RUV3	RUV2 – RUV3	RUV3
Odporność na zarysowania	20 N (EN 13523-12)	25 N (EN 13523-12)	20 N (EN 13523-12)	25 N (EN 13523-12)
Odporność na korozję powłoki	RC3 wg EN 13523-8	RC3 wg EN 13523-8	RC3 wg EN 13523-8	RC3 wg EN 13523-8
Najwyższa temperatura pracy	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Szczelność na wodę (wytrzymałość na deszcz)	w1 (wg EN 14782)	w1 (wg EN 14782)	w1 (wg EN 14782)	w1 (wg EN 14782)
Reakcja na ogień	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Nośność / ugięcie pod obciążeniem	NPD *	NPD *	NPD *	NPD *
Trwałość / odporność na starzenie	Zgodna z PN-EN 10169:2012+A1: 2017	Zgodna z PN-EN 10169:2012+A1: 2017	Zgodna z PN-EN 10169:2012+A1: 2017	Zgodna z PN-EN 10169:2012+A1: 2017

* NPD (No Performance Determined) — producent nie deklaruje tej właściwości. Dobór przekroju i rozstawu podpór należy do projektanta konstrukcji, zgodnie z obliczeniami wg PN-EN 1993-1-3 (Eurokod 3) lub tabelami nośności dostarczonymi na życzenie.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

ZAKŁAD
Produkcjno-Usługowo-Handlowy
"BLACHBUD"
Zdzisław Czuchra
 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Targowa 28
 NIP 872-100-24-47, Regon 650077958

(data i miejsce)