

Pokrycia dachowe i elementy stalowe

ul. Targowa 28, 39-310 Radomyśl Wielki
NIP 872-100-24-47 | REGON 850077958
www.blachbud.com.pl | poczta@blachbud.com.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr BLACHBUD-DoP-2/2026

(Declaration of Performance — zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 305/2011 — CPR)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Obróbki blacharskie BLACHBUD — wykonane z blach płaskich powlekanych (organicznie w sposób ciągły)

2. Typ i oznaczenie wyrobu

OBBL01

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Obróbki blacharskie stosowane w budownictwie jako elementy uszczelniające i wykończeniowe pokryć dachowych, obróbki okapowe, kalenicowe, szczytowe, przyścienne oraz parapety zewnętrzne.

4. Producent wyrobu budowlanego

Nazwa	ZPUH BLACHBUD Zdzisław Czuchra
Adres	ul. Targowa 28, 39-310 Radomyśl Wielki
NIP / REGON	872-100-24-47 / 850077958
Kontakt	poczta@blachbud.com www.blachbud.com

5. Upoważniony przedstawiciel producenta

Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)

System 4 — deklaracja własna producenta bez udziału jednostki notyfikowanej.

7. Normy zharmonizowane / specyfikacja techniczna

PN-EN 10169:2012+A1:2017 — Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły (coil coating). Warunki techniczne dostawy.

EN ISO 2768-1:1989 (PN-EN ISO 2768-1:1999) — Tolerancje ogólne. Część 1: Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.

PN-EN 13523 (seria) — Wyroby płaskie powlekane. Metody badań (grubość powłoki, promień gięcia, odporność na UV, zarysowania).

8. Jednostka notyfikowana

Nie dotyczy (System 4).

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Poliester (PE)	Poliester MAT (PE-MAT)
Grubość blachy (bez powłoki)	0,50 – 0,70 mm	0,50 – 0,70 mm
Grubość powłoki wierzchniej	25 µm (±3 µm)	25 µm (±3 µm)
Minimalny promień gięcia	3T	2T
Odporność na promieniowanie UV	RUV2 – RUV3	RUV3
Odporność na zarysowania	20 N (wg EN 13523-12)	25 N (wg EN 13523-12)
Najwyższa temperatura pracy	90 °C	90 °C
Reakcja na ogień	E	E
Odporność na korozję powłoki	Klasa RC3 wg EN 13523-8	Klasa RC3 wg EN 13523-8
Tolerancje wymiarowe	Klasa m wg EN ISO 2768-1	Klasa m wg EN ISO 2768-1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

ZAKŁAD
Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
"BLACHBUD"
Zdzisław Czachra
39-310 Radomyśl Wielki, ul. Targowa 28
NIP 872-100-24-47, Regon 145007958

(data i miejsce)