



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kodem typu wyrobu jest: blacha płaska + rodzaj powłoki (tabela pkt.6)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: pokrycia dachowe i elementy zewnętrzne wykończenia ścian

3. Producent:

BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.
ul. Targowa 1, 26-300 Opoczno, Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 14782:2006

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Rodzaj powłoki	Trwałość				Reakcja na ogień
	Grubość nominalna	Grubość powłoki organicznej	Gatunek stali	Odporność korozyjna	
Poliester polysk - RAL	0,5 mm	25 µm	DX51D+Z	C3	A1
Poliester JET-MAT	0,5 mm	35 µm	S250GD+Z	C3	A1
Granite ULTRAMAT	0,5 mm	35 µm	DX51D+Z	C4	A1
POLIURETAN X-PUR	0,5 mm	25 µm	S220GD	C3	A1
Granite STORM	0,5 mm	50 µm	S250GD+Z275	C5	A1
Granite HDX	0,5 mm	55 µm	DX51D+Z	C5	A1
GreenCoat CROWN BT	0,5 mm	26 µm	S280GD+Z275	C5	A2-s1, d0
O cynk - ZN	0,5 mm	NPD	Z275	C2	A1
Alucynk - AZ	0,5 mm	NPD	AZ150, AZ185	C3	A1
Deklarowane właściwości użytkowe					
Wytrzymałość mechaniczna	NPD				
Wodoszczelność	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne				
Zmiana wymiarów	współczynnik rozszerzalności cieplnej stal: $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ cynk: $22 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ aluminium: $24 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$				
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD				
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	B ROOF (t1), B ROOF(t2), B ROOF (t3) opcja CWFT				

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

MAREK KRZYSZTOFIK - WŁAŚCICIEL
(nazwisko i stanowisko)

OPOCZNO, 15.07.2025
(miejsce i data wystawienia)


(podpis)